

Ordre de réglage d'un Arc



Band:

- arc de 64 " allonge de 23 " à 26 " Band= 20.5 à 21.5 cm
- arc de 66 " allonge de 26 " à 27 " Band= 21.5 à 22.5 cm
- arc de 68 " allonge de 27 " à 29 " Band= 22.5 à 23 cm
- arc de 70 " allonge de 29 " à 31 " Band= 23 à 23.5 cm

Tiller:

- 4 à 6 mm de plus pour le tiller du haut.

Points d'encoche:

- fixer provisoirement à la valeur du tiller 4 à 6 mm (haut du nock-set du bas).

Réglage de l'arc au centre:

- Axe des branches, corde dans l'axe, viseur dans l'axe, pointe de flèche sortie de 1.5 à 3mm.

Réglage du détalonnage:

- Test avec flèches avec et sans plumes.



Vérification du réglage du BB:



```

X
X X □ o o
        
```

```

o o □ X X
        
```

Durcir le piston du BB
(droitier)

Assouplir le piston du BB
(droitier)

Amélioration du groupement - Réglage du Band:

- à 30 m modifier le band de 4 à 5mm pour obtenir un bon groupement mais aussi le plus haut possible..

Réglage BB à distance variable:

- Viseur réglé à 10 m tirer sur un visuel placé en haut du paillon de 5m en 5m jusqu'à 30m (sans toucher au viseur).

```

X
X X □
X
X
        
```

Sortir le BB

```

X
X X □ X
X
X
        
```

Rentrer le BB

```

X
X X □
X
X
        
```

Assouplir le BB

```

X
X X □ X
X
X
        
```

Durcir le BB

```

X
X X □ X
X
X
        
```

Parfait!

(pour les gauchers inverser)